

Caparol-Bunstein-Sockelputz

Мозаичная декоративная штукатурка для внутренних и наружных работ. Стойкая к смыванию, чистке, истиранию и ударным воздействиям. Морозо- и водостойкая, легкость нанесения вручную.

**Описание продукта**

Применение	<p>Готовая к использованию цветная декоративная штукатурка на основе вяжущего из водных дисперсий акриловых смол и подкрашенной кварцевой крошки выбранной расцветки. После нанесения обеспечивается возможность получения эстетической поверхности, состоящей из мелкозернистых, цветных камешков. С учетом высокой стойкости к истиранию, смыванию и ударным воздействиям, рекомендуется для использования в интенсивно эксплуатируемых помещениях (лестничные клетки, холлы, коридоры), при этом, будучи материалом с высокой стойкостью к воздействию атмосферных явлений (интенсивные осадки, низкие температуры), идеально подходит также и для наружного использования. Особенно рекомендуется для финишной отделки цоколей зданий, где обеспечивается сочетание механической прочности с простотой подбора соответствующей расцветки, подходящей к основному цвету фасада. Стойкость к смыванию и чистке щеткой упрощает поддержание в чистоте поверхностей, покрытых штукатуркой. Дополнительными преимуществами штукатурки являются простота нанесения и экономное расходование. Снаружи не использовать на горизонтальных поверхностях.</p>
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водно- и морозостойкая. ■ Отличное сцепление с основанием. ■ Стойкая к механическим ударным воздействиям, смыванию, стиранию, чистке щеткой ■ Простота нанесения
Объем упаковок	Пластиковое ведро 25 кг
Цвет	Смотри каталог образцов цвета. <p>С учетом использования натуральной крошки, возможны небольшие цветовые отклонения конечного слоя. В соответствии с этим, на выделенных поверхностях рекомендуется использовать материал из одной промышленной партии, либо предварительно смешивать материалы из разных партий.</p>
Степень глянца	Матовая
Хранение	Хранить в холодном месте в оригинально запечатанных упаковках в течение 12 месяцев со дня выпуска. Не допускать замерзания.
Технические данные	<ul style="list-style-type: none"> ■ Размер зерна: 0,8 – 1,2 мм; 1,0 – 1,6 мм ■ Проникновение водяного пара: в среднем $S_d \geq 0,14 < 1,4$ м ■ Коэффициент пропускания воды: $\leq 0,06$ [кг/(м²ч^{0,5})] ■ Густота: около 1,6 – 1,7 кг/дм³ ■ Сцепление: Сцепление между слоями: $\geq 0,1$ Мпа ■ Консистенция: полужидкостная ■ Вяжущая субстанция: Дисперсия акриловых смол
№ продукта	691 PL



Способ применения

Подготовка поверхности	<p>Поверхность должна быть ровной (поскольку мелкая зернистость штукатурки делает невозможным исправление погрешностей ее плоскостности), чистой, сухой, несущей и не содержащей разделяющих субстанций.</p> <p>Старые штукатурки: проверить несущую способность, при необходимости, соответствующим образом подготовить, например, с использованием соответствующих грунтующих средств.</p> <p>Свеженанесенные штукатурки необходимо высушивать в течение, по меньшей мере, 2 – 4 недель.</p> <p>Усиливающие слои систем отопления должны быть связаны и высушены.</p> <p>Не допускается нанесение штукатурки на увлажненные поверхности, в том числе, особенно с выступающей влагой и при несоответствующих атмосферных условиях (при температуре ниже + 8°C/или при влажности воздуха свыше 75%).</p> <p>Грунтовка: Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо загрунтовать средством Pitzgrund 610 с расцветкой, соответствующей выбранному оттенку штукатурки.</p>
Подготовка материала	<p>Содержимое емкости перемешать незадолго перед применением с помощью свободно вращающейся мешалки для строительных растворов (около 400 об/мин). Не перемешивать слишком интенсивно или слишком долго. Не разбавлять.</p>
Способ нанесения	<p>Наносить шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна на высохшую загрунтованную поверхность. Обращать внимание на одинаковую толщину и не допускать образования складок. Наносить по методике «мокрое на мокрое», не прерывая работу. Выгладить шпателем в одном направлении. Очищать шпатель от остатков штукатурки также и во время работы.</p> <p>Вспомогательные примечания: - При нанесении массы на поверхности большей площади использовать принципы коллективной работы, как при штукатурных работах. Обеспечить соответствующее обрабатываемой поверхности количество квалифицированных работников, распределить обязанности и позаботиться о контроле над единым оптическим эффектом. - Архитектурно выделенные, однородные, непрерывные поверхности обрабатывать за один технологический цикл, без перерывов. Соблюдать принципы проведения работ «мокрое на мокрое», т.е. не допускать пересыхания нанесенного или заглаженного материала перед тем, как наносить его очередное количество. Формируя заключительный слой, обратить внимание на его однородный внешний вид. С этой целью, использовать одинаковые инструменты и движения, обращая особое внимание на стыки поверхностей, обрабатываемых разными работниками (например, у площадок строительных лесов).</p>
Укладка слоев	<p>Основания загрунтовать средством Pitzgrund 610 с расцветкой, близкой к выбранному цвету мозаичной штукатурки - рекомендуется ознакомиться с приложением к карте.</p>
Расход	<p>Зернистость / Расход 0,8 – 1,2 мм / около 3,1 – 3,5 кг/м² 1,0 – 1,6 мм / около 3,8 – 4,4 кг/м²</p> <p>Выход с упаковки: около 7,5 / 6,0 м²</p> <p>Окончательный расход материала зависит от условий на объекте, его рекомендуется определять на основании проб, выполненных на характерной поверхности.</p>
Условия обработки	<p>Температура при применении: от + 8°C до + 25°C (воздуха, поверхности и материала), влажность воздуха: ниже 75%. Не наносить при непосредственном попадании солнечных лучей, во время дождя, при сильном ветре или высокой влажности воздуха.</p>
Время высыхания	<p>В зависимости от температуры и влажности воздуха, выполненное покрытие высыхает в течение 4 -10 дней, в этот период необходимо защищать его от непосредственного попадания осадков, от понижения температуры ниже + 8°C и сильного ветра. Вяжущая субстанция становится полностью бесцветной только после полного и правильного высыхания. Молочная расцветка вяжущей субстанции после высыхания свидетельствует о несоблюдении условий нанесения или высыхания.</p>
Чистка инструментов	<p>Инструменты сразу же после использования следует вымыть теплой водой с добавлением мыла.</p>
Указание	<p>Штукатурку не наносят на горизонтальные поверхности, подверженные намоканию. Во время нанесения, обеспечить защиту соседних поверхностей. Возможные разбрызгивания и загрязнения сразу же смывать водой.</p>

Информационно-техническая карта 691PL

Указания

Внимание (состояние на день издания)	Хранить в месте, недоступном для детей. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При проглатывании, незамедлительно обратиться за помощью и показать упаковку или этикетку продукта. При попадании в глаза, промыть глаза проточной водой в течение, по меньшей мере, 15 минут. В случае непрекращающегося недомогания, обратиться за медицинской помощью. Препарат или его остатки не выбрасывать в канализацию или в поверхностные воды. Закрывать поверхности, окрашивание которых не предусмотрено. Сразу же смывать брызги. Более подробная информация: смотри карту характеристик изделия.
Утилизация	Утилизации подлежат только полностью опорожненные емкости. Остатки материала после высыхания относятся к строительным или домашним отходам. Утилизация производится в соответствии с локальными обязательными предписаниями.
Указания по технике безопасности / маркировка при транспортировке	Смотри карту характеристик изделия.
Код продукта, красители и лаки	M-DF02
Информационная линия	Техническая консультация: Тел.: (22) 544 20 40 Факс: (22) 544 20 41 techniczny@caparol.pl

Информационно-техническая карта 691PL, состояние на март 2012 г.

Настоящая информационная карта составлена на основе новейших достижений техники и нашего опыта. С учетом разнообразия возможных поверхностей оснований и условий выполнения, каждый Покупатель / Пользователь обязан убедиться, под свою собственную ответственность, в пригодности наших продуктов для намеченной цели с учетом, в каждом конкретном случае, условий выполнения на объекте и предъявляемых требований, основных принципов мастерства и навыков. После выпуска очередной редакции, настоящая карта утрачивает свое действие.

ООО Caparol Польша, ул. Балетова 5С · PL · 02-867 Варшава · тел. 022 544 20 40, факс 022 544 20 42 · Интернет: www.caparol.pl

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Росдорфер штрассе 50 · D – 64372 Обер Рамштадт · тел. +49 6154 71-0, факс +49 6154 711391 · Интернет: www.caparol.de